

TOBO 鑄鉄バルブ

東邦工業株式会社
TOHO INDUSTRY CO., LTD.
〒454-0832 名古屋市中川区清船町4-1
TEL (052) 351-6341 FAX (052) 352-3913

☆用途☆

土木仮設用 一般設備用	ポンプ廻り用 一般設備用	ポンプ廻り用	ポンプ廻り用	ポンプ廻り用 一般設備用	301→一般設備用 302→ポンプ廻り用	ポンプ廻り用 一般設備用
----------------	-----------------	--------	--------	-----------------	-------------------------	-----------------

☆面間表☆

型番	101	102	201	201A	202	ポンプ用スリース P S V	ポンプ用チャッキ P C V	103	301,302	N H
32 1-1/4 B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150
40 1-1/2 B		126	140	—	140	140	145	—	—	162
50 2 B	142	150	—	—	150	150	160	180	183	
65 2-1/2 B	146	160	—	—	160	160	175	200	200	
80 3 B	153	175	—	—	175	175	185	230	210	
100 4 B	190	200	230	200	230	230	230		217	
125 5 B			225	250		250		340		
150 6 B				265		265	290			
			ポンプ面間 B系列(スリース用)	ポンプ面間 A系列(スリース用)	ポンプ面間 B系列(スリース用)	ポンプ面間 A系列(スリース用)	ポンプ面間 (チャッキ用)			

(注意) 面間は両側のフランジ間の最大寸法をいいます。

したがって、フランジのガスケット座間の寸法であり、大平面座フランジタイプでは、
フランジのツバ間の寸法ではありません。(交換のため、設置中のバルブ面間を測る時に注意！)

☆構造☆

スリース (ゲート・仕切弁)					スイングチャッキ (逆止弁)		ウォーターハンマー防止弁(チャッキ弁)
					ソフトタッチ	メタルタッチ	ソフトタッチ
内ねじ式	内ねじ式	内ねじ式	外ねじ式	内ねじ式	バイパス弁付き	301→バース弁なし 302→バース弁付き	バイパス弁付き

☆フランジタイプ☆

5Kフランジ接続	10K(並形)フランジ接続	10K薄形フランジ接続	10K(並形)フランジ接続
----------	---------------	-------------	---------------

※10Kフランジ接続は規格では、並形(F穴大)と薄形(F穴小)があります。

10K薄形フランジ接続は、10K並形フランジ接続とフランジ外径・ボルト穴ピッチサークル径・ボルト穴数は同じで、ボルト穴径のみが一段細い規格です。

※10K並形は、他の汎用(設備)バルブメーカーの言う10Kフランジ接続規格です。10K薄形は、ポンプメーカーが採用しているフランジ接続規格です。

(注1) ポンプ用スリース・チャッキにつきましては、標準外仕様にて10K(並形)フランジ接続仕様も承ります。

(注2) 201, 202, 301, 302型につきましては、標準外仕様にて5Kフランジ接続仕様も承ります。

☆塗装☆

外部グレー色 (TOBO色)

☆付帯部品 (フランジボルト・ナット・パッキン) ☆

つかない	つき (片面分)	つかない
------	----------	------

※上記は、一般市販売りの製品の仕様です。当社製品でも、ポンプメーカーの純正品として納入された製品は塗装などの仕様が異なります。

※『TOBOバルブ』は当社の商標(ブランド名)です。

※『ポンプ用スリース』、『ポンプ用チャッキ』、『ポンプ用バルブセット』、『ノン・ハンマー・チャッキ』は当社の商標(製品名)です。

※『ポンプ用面間』は当社の呼び方で、多くのポンプメーカーの純正ポンプ付属バルブ採用された面間です。

※当社の類似品・コピー品にはご注意ください。ご用命の際は、『TOBO』とご指名ください。