



23E	ハンドルナット	1	SUS304	40A以下
23D	レバーハンドル	1	SUS304	
23C	ハンドルヘッド	1	SCPH2(WCB)	100A以上
23B	ハンドルバー	1	SGP	
23	レバーハンドル	1	SCPH2(WCB)	50A~80A
22,24	スナップリング	2	SUS304	
21	ストッパ	1	SUS321	キーロック用ホール付き
20	パッキン押えボルト	2	SUS321	
19	パッキン押え	1	SCS13A(CF8)	
18	ステムベアリング	1	ガラスファイバー入りPTFE	
17	パッキン押え輪	1	SUS304	
16	グランドパッキン	1	ガラスファイバー入りPTFE	
11	スラストワッシャ	1	ガラスファイバー入りPTFE	
10	帯電防止ピン	2	SUS304L	静電気帯電防止
9	スプリング	2	SUS304-WPA	
8	弁棒(ステム)	1	SUS304	二面ヘット飛び出し防止
7	ホールシート	2	ガラスファイバー入りPTFE	
6	ボール	1	SCS13A(CF8)又SUS304	キャビテイ昇圧防止孔付き
5	ふた用ガスケット	1	ガラスファイバー入りPTFE	
4	ふた	1	SCS13A(CF8)	ファイアセーフ機能
3	ふたボルト用ナット	4	SUS321	
2	ふたボルト	4	SUS321	
1	弁箱	1	SCS13A(CF8)	ファイアセーフ機能
部番	部品名	個数	材料	備考

単位:mm															
呼び径		フランジ(JIS10K並形)													
mm	inch	d	H	D1	L	D	C	ボルト穴		適用ボルト		ねじの呼び	g	t	f
15	1/2	13	85	140	108	95	70	4	15	M12	51	12	1		
20	3/4	19	90	140	117	100	75	4	15	M12	56	14	1		
25	1	25	99	150	127	125	90	4	19	M16	67	14	1		
32	1-1/4	32	105	180	140	135	100	4	19	M16	76	16	2		
40	1-1/2	38	126	200	165	140	105	4	19	M16	81	16	2		
50	2	51	140	250	178	155	120	4	19	M16	96	16	2		
65	2-1/2	64	165	300	190	175	140	4	19	M16	116	18	2		
80	3	76	178	350	203	185	150	8	19	M16	126	18	2		
100	4	102	230	500	229	210	175	8	19	M16	151	18	2		

検査 圧力	水 圧	2.06 MPa	21 kgf/cm <sup>2</sup>	弁 箱	MPa	弁 座	kgf/cm <sup>2</sup>
	空 圧	MPa	kgf/cm <sup>2</sup>		0.59 MPa		6 kgf/cm <sup>2</sup>
設計 規格	面 間			ANSI B16.10 クラス150			
	管 接 続			JIS B2238 10K (並形)			
	肉 厚			ANSI B16.34 クラス150			
製 品 記 号				10CFBF			
Designed by X.H.	Checked by	Approved by Z.B.	Date	Scale non	Units mm	Edition	
販売元: 東邦工業株式会社				TITLE ステンレス製ボールバルブ 10CFBF型		Code No.	
製造元: ZHEJIANG CHAO DA VALVE CO.,LTD				DRAWING NO. 10CFBF-H1206			