



(注)サイズ40A~80Aは、ふた・ヨークー体型

単位 : mm

型番	サイズ		面間 L	フランジ接続 JIS 10K (並形)					適用ボルト	T	H <sub>0</sub> (開)	D <sub>1</sub>	重量 kgf
				D	C	数	h	適用ボルト					
202-40	40	1 1/2	140	140	105	4	19	M16(W5/8)	16+2	299	140	10.6	
202-50	50	2	150	155	120	4	19	M16(W5/8)	16+2	360	140	12	
202-65	65	2 1/2	160	175	140	4	19	M16(W5/8)	16+2	410	160	15	
202-80	80	3	175	185	150	8	19	M16(W5/8)	16+2	474	180	17	
202-100	100	4	200	210	175	8	19	M16(W5/8)	18+2	568	200	28	

部番	部品名	材料	備考
①	弁箱	FC200	
②	ふた	FC200	
③	ヨーク	FC200	
④	弁体	FC200	
⑤	弁体弁座	CAC406	
⑥	ハンドル	FC200	
⑦	弁箱弁座	CAC406	
⑧	こま	CAC406又はSS400	
⑨	パッキン押え	FC200	
⑩	弁棒	C3771BD	
⑪	スリーブ	CAC406又はC3771BD	
⑫	ハンドルナット	FC200又はCAC406	
⑬	パッキン押えボルト	SS400	
⑭	パッキン押えボルト用ナット	SS400	
⑮	ふたボルト	SS400	
⑯	ふたボルト用ナット	SS400	
⑰	ふたヨークボルト	SS400	100A以上
⑱	ふたヨークボルト用ナット	SS400	100A以上
⑲	グラウンドパッキン	ノンアスベスト	
⑳	ガスケット	合成コルク	ノンアスベスト

使用条件		
最高使用圧力 (静流水)	0.98MPa {10kgf/cm <sup>2</sup> }	
使用流体	水	
使用温度	常温 (0℃~80℃)	
<b>铸铁製外ねじスリーブ (ゲート) バルブ 10K並形フランジ接続タイプ (202型) &lt;標準仕様&gt;</b>		
図面番号	202-H2812	
日時	2016-12-11	
三角法	尺度	NON
承認	検図	製図
溝口	青島	溝口
<b>TOBOバルブ 東邦工業株式会社</b>		