



(注)サイズ80A以下は、ふた・ヨーク一体型

単位：mm

型番	サイズ		面間 JIS 10K (並形)						T	H <sub>0</sub> (開)	D <sub>1</sub>	重量 kgf
			L	D	C	数	h	適用材				
202-50	50	2	150	155	120	4	19	M16(W5/8)	16+2	360	140	12

部番	部品名	材 料	備 考
①	弁 箱	FC200	
②	ふ た	FC200	
③	ヨ ー ク	FC200	
④	弁 体	FC200	
⑤	弁体弁座	CAC406	
⑥	ハンドル	FC200	
⑦	弁箱弁座	CAC406	
⑧	こ ま	CAC406又はSS400	
⑨	パッキン押え	FC200	
⑩	弁 棒	C3771BD	
⑪	スリーブ	CAC406又はC3771BD	
⑫	ハンドルナット	FC200又はCAC406	
⑬	パッキン押えボルト	SS400	
⑭	パッキン押えボルト用ナット	SS400	
⑮	ふたボルト	SS400	
⑯	ふたボルト用ナット	SS400	
⑰	ふたヨークボルト	SS400	100A以上
⑱	ふたヨークボルト用ナット	SS400	100A以上
⑲	グラウンドパッキン	ノンアスベスト	
⑳	ガスケット	合成コルク	ノンアスベスト

使用条件			
最高使用圧力 (静流水)	0.98MPa {10kgf/cm <sup>2</sup> }		
使用流体	水		
使用温度	常温 (0℃~80℃)		
<b>鑄鉄製外ねじスリーブ (ゲート) バルブ</b> <b>10K並形フランジ接続タイプ</b> <b>(202型)</b> <b>&lt;標準仕様&gt;</b>			
図面番号	202-H3104		
日時	2019-04-01		
三角法		尺度	NON
承認	検図	設計	製図
溝口	青島		溝口
<b>TOBOバルブ</b> <b>東邦工業株式会社</b>			