



サイズ125以上

単位：mm

型番	サイズ		面間		フランジ接続 JIS10K (並形)				重量		
			L	D	C	数	h	適用ナット	T	H	kgf
301-50	50	2	180	155	120	4	19	M16(W5/8)	16+2	95	9.3
301-65	65	2 1/2	200	175	140	4	19	M16(W5/8)	16+2	105	11.8
301-80	80	3	230	185	150	8	19	M16(W5/8)	16+2	115	16.4
301-125	125	5	340	250	210	8	23	M20(W3/4)	22	165	40

部番	部品名	材料	備考
①	弁箱	FC200	
②	ふた	FC200	
③	弁体	FC200	
④	弁箱弁座	CAC406	
⑤	弁体弁座	CAC406	
⑥	アーム	FC200	
⑦	ピン	C3771BD	
⑧	ピンプラグ	SS400	
⑩	ふたボルト	SS400	
⑪	弁体ナット	SS400	125A以上
⑫	止めピン	SUS304	125A以上
⑬	ガスケット	合成コルク	ノンアスベスト

使用条件			
最高使用圧力 (静流水)	0.98MPa {10kgf/cm ² }		
使用流体	水		
使用温度	常温 (0℃~80℃)		
铸铁製スイング式チャッキバルブ 10K並形フランジ接続タイプ (301型) <標準仕様>			
図面番号	301-H3002		
日時	2018-02-01		
三角法		尺度	NON
承認	検図	設計	製図
溝口	青島		溝口
TOBOバルブ 東邦工業株式会社			