



サイズ125以上

単位：mm

型番	サイズ		面間 L	フランジ接続 JIS 10K (並形)					T	H	バイパス		重量 kgf
				D	C	数	h	適用ナット			Bh	BL	
302-50	50	2	180	155	120	4	19	M16(W5/8)	16+2	95	60	130	9.3
302-65	65	2 1/2	200	175	140	4	19	M16(W5/8)	16+2	105	60	136	11.8
302-80	80	3	230	185	150	8	19	M16(W5/8)	16+2	115	65	145	16.4
302-125	125	5	340	250	210	8	23	M20(W3/4)	22	165	65	198	40

部番	部品名	材料	備考
①	弁箱	FC200	
②	ふた	FC200	
③	弁体	FC200	
④	弁箱弁座	CAC406	
⑤	弁体弁座	CAC406	
⑥	アーム	FC200	
⑦	ピン	C3771BD	
⑧	ピンプラグ	SS400	
⑨	バイパス弁	C3771BE	
⑩	ふたボルト	SS400	
⑪	弁体ナット	SS400	125A以上
⑫	止めピン	SUS304	125A以上
⑬	ガスケット	合成コルク	ノンアスベスト

使用条件			
最高使用圧力 (静流水)	0.98MPa {10kgf/cm <sup>2</sup> }		
使用流体	水		
使用温度	常温 (0℃~80℃)		
鑄鉄製スイング式チャッキバルブ (バイパス弁付き) 10K並形フランジ接続タイプ (302型) <標準仕様>			
図面番号	302-H3002		
日時	2018-02-01		
三角法		尺度	NON
承認	検図	設計	製図
溝口	青島		溝口
<b>TOBOバルブ</b> <b>東邦工業株式会社</b>			