



単位：mm

部番	部品名	材 料	備 考
①	弁 箱	FC200	
②	ふ た	FC200	
③	パッキン箱	FC200	
④	弁 体	FC200	
⑤	弁体弁座	CAC406	
⑥	ハンドル	FC200	
⑦	弁箱弁座	CAC406	
⑧	ねじこま	CAC406	
⑨	パッキン押え	FC200	
⑩	弁 棒	C3771BD	
⑪	パッキン押さえボルト用ナット	SS400	
⑫	ふたボルト	SS400	
⑬	パッキン箱ボルト用ナット	SS400	
⑭	パッキン押さえボルト	SS400	
⑮	ハンドルナット	SS400	
⑯	ふたボルト用ナット	SS400	
⑰	ガスケット	合成コルク	
⑱	ガスケット	合成コルク	
⑲	グラウンドパッキン	ノンアスベスト	

使用条件			
最高使用圧力 (静流水)	0.69MPa {7kgf/cm ² }		
使用流体	水		
使用温度	常温 (0℃~80℃)		
鑄鉄製内ねじスリース (ゲート) バルブ 10K (薄形) フランジ接続タイプ 『ポンプ用スリース』 (PSV型) <標準仕様>			
図面番号	201-H2812		
日時	2016-12-10		
三角法		尺度	NON
承認	検図	設計	製図
溝口	青島		溝口
TOBOバルブ 東邦工業株式会社			

型番	サイズ	面間 L	フランジ接続 JIS 10K (薄形)					T	H	D ₁	付帯部品 (片面分)			重量 kgf
			D	C	数	h	ボルト				ナット	Fパッキン		
PSV-40	40 1 1/2	140	140	105	4	15	16+2	195	140	M12×55×2本	M12×65×2本	1	9.4	
PSV-50	50 2	150	155	120	4	15	16+2	235	140	M12×55×2本	M12×65×2本	1	12.3	
PSV-65	65 2 1/2	160	175	140	4	15	16+2	270	160	M12×55×2本	M12×65×2本	1	15.3	
PSV-80	80 3	175	185	150	8	15	16+2	290	180	M12×55×4本	M12×65×4本	1	17.7	
PSV-100	100 4	230	210	175	8	15	18+2	360	224	M12×65×4本	M12×75×4本	1	28.5	
PSV-125	125 5	250	250	210	8	19	20+2	405	250	M16×65×4本	M16×80×4本	1	39.8	