



部番	部品名	材質	備考
1	本体	SCS13	
2	ふた	SCS13	
3	フランジ	SCS13	小判形
4	フランジパッキン	N R	
5	窓プレート	硬質塩化ビニール	
6	ふたパッキン	N R	
7	フィルター あみ パンチングメタル	SUS304 SUS304	70メッシュ
8	ふた取付ボルト・ナット	SUS304	
13	水抜きプラグ	SUS304	
11	フランジ取付ボルト・ナット	SUS304	
12	底パッキン	N R	

(注) 『TB式ステンレス砂取器』は、当社の商標です。

(禁止事項)

この図面は、当社製品の承認または販売購入を目的とするもので、それ以外の目的をもって使用または閲覧・複写することを禁じます。

使用条件

<製品目的>
 小型ポンプの砂の吸い込み防止
 ポンプ装置の一次側(吸込側)に取付け
 圧力 0～-0.10MPa
 {0～-1Kgf/cm²}
 <使用流体> 井戸水・川水等
 (常温0℃～40℃)
 <最大流量>
 20, 25A : 50L/cm²
 <配管向き> 水平配管

RcはPTねじ 単位: mm

型番	サイズ	a	b	c	d	e	f	g	h	L
SCF-20	20 3/4B	21	128	120	80	99	44	Rc 3/4	11	176
SCF-25	25 1 B	21	128	120	80	99	44	Rc 1	11	176

承認	検図	製図	設計	作成月日	尺度	製品名(型番)		図面番号	
溝口			溝口		NON 三角法	TB式ステンレス砂取器<ロストワックス製>(SCF型) <標準仕様>		SCF-H1606	

TOBO 東邦工業株式会社
 TOHO INDUSTRY CO., LTD