



TOBO

# 浅井戸用 つきぼししょうしん 月星昇進ポンプ

(密閉型、押し上げ可能ポンプ)

防災用、緊急用の生活用水の確保  
に適したポンプです。

改良復活…使い勝手追求！



お勧め品：SY35STKCF

① ステンレススリーブ挿入シリンダーとワンゴム式ピストン

長時間使用による錆や磨耗から、シリンダーを完全に守るためにステンレススリーブを使っています。ピストンはワンゴム式を採用しています。

② ステンレスロット棒・ステンレスボルト採用

ロット棒もステンレスのため錆びたりせず、長時間放置後もスムーズに動きます。またボルトもステンレスのため、点検の際、ボルトをはずしやすい。

③ 二方向に切り替え可能なバルブつき（使い勝手便利！）

バルブ切り替えにより、一方は垂れ流し方向へ、他方は一般的な散水ホース差込ニップルへと簡単に井戸水の排出方向が切り替えレバー操作で変更が出来ます。また押し上げ配管にも接続もできます。

④ 密閉型

外的要因による水の汚れがないように、完全密閉型に設計されています。

⑤ ノンアスベストパッキン

グランドパッキンはアスベストを含んでいません。

⑥ 深井戸用に応用設置可能

昇進型ですので、シリンダーを井戸パイプの途中で下げることで、深井戸手押しポンプになります（最大14mまで）

東邦工業株式会社

# ■ T B式月星昇進ポンプ

TOBO



型番：<打ち込み井戸用>

SY35SU … (打込タイプ)

<掘り井戸用>

SY35SCF … (鉄ベース付タイプ)

SY35SDF … (木台板付タイプ)

SY35STKCF … (高台+鉄ベース付タイプ)

SY35STKDF … (高台+木台板付タイプ)

## ● T B式月星昇進ポンプ仕様

サイズ…35(サンゴー) シリンダーの径が3寸5分

管接続…40A (1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>B)

タイプ…打込タイプ (打込井戸用)

台付き(鉄ベース、木台板)タイプ (掘り井戸用)

高台+台付き(鉄ベース、木台板)タイプ (掘り井戸用)

適用配管…35 打込 鋼管(SGP)40

35 台付き 塩ビパイプ(VP)40 または鋼管(SGP)40

35 高台+台付き 塩ビパイプ(VP)40 または鋼管(SGP)40

揚程…(吸込揚程)最大8m (浅井戸用)

(吐出揚程)最大7m

揚水量…最大60L/min (1100mL/分)

使用流体…井戸水など (常温0℃~40℃)



オプション別売り：指挟み防止のカバー



製造元 手押しポンプのトップメーカー(since1936年)

〒454-0832 名古屋市中川区清船町4-1

**東邦工業株式会社**

TEL:052-351-6341 FAX:052-352-3913

<http://toho-tobo.co.jp>

NoTB-SY-POP29006