



(注)サイズ80A以下は、ふた・ヨーク一体型

単位：mm

型番	サイズ	面間 L	JIS 10K (並形)					適用ボルト	T	H ₀ (開)	D ₁	重量 kgf
			D	C	数	h						
202-50	50	2	150	155	120	4	19	M16(W5/8)	16+2	360	140	12
202-65	65	2 1/2	160	175	140	4	19	M16(W5/8)	16+2	410	160	15
202-80	80	3	175	185	150	8	19	M16(W5/8)	16+2	474	180	17
202-100	100	4	200	210	175	8	19	M16(W5/8)	18+2	568	200	28

部番	部品名	材料	備考
①	弁箱	FC200	
②	ふた	FC200	
③	ヨーク	FC200	
④	弁体	FC200	
⑤	弁体弁座	CAC406	
⑥	ハンドル	FC200	
⑦	弁箱弁座	CAC406	
⑧	こま	CAC406又はSS400	
⑨	パッキン押え	FC200	
⑩	弁棒	C3771BD	
⑪	スリーブ	CAC406又はC3771BD	
⑫	ハンドルナット	FC200又はCAC406	
⑬	パッキン押えボルト	SS400	
⑭	パッキン押えボルト用ナット	SS400	
⑮	ふたボルト	SS400	
⑯	ふたヨークボルト	SS400	100A以上
⑰	ふたヨークボルト用ナット	SS400	100A以上
⑱	グラウンドパッキン	ノンアスベスト	
⑳	ガスケット	合成コルク	ノンアスベスト

使用条件			
最高使用圧力 (静流水)	0.98MPa {10kgf/cm ² }		
使用流体	水		
使用温度	常温 (0℃~80℃)		
鑄鉄製外ねじスリーブ (ゲート) バルブ 10K並形フランジ接続タイプ (202型) <標準仕様>			
図面番号	202-H3005		
日時	2018-05-01		
三角法		尺度	NON
承認	検図	設計	製図
溝口	青島		溝口
TOBOバルブ 東邦工業株式会社			