



サイズ125以上

部番	部品名	材 料	備 考
①	弁 箱	FC200	
②	ふ た	FC200	
③	弁 体	FC200	
④	弁箱弁座	CAC406	
⑤	弁体弁座	CAC406	
⑥	ア ー ム	FC200	
⑦	ピ ン	C3771BD	
⑧	ピンプラグ	SS400	
⑩	ふたボルト	SS400	
⑪	弁体ナット	SS400	125A以上
⑫	止めピン	SUS304	125A以上
⑬	ガスケット	合成コルク	ノンアスベスト

使用条件			
最高使用圧力(静流水)	0.98MPa {10kgf/cm ² }		
使用流体	水		
使用温度	常温(0℃~80℃)		
鑄鉄製スイング式チャッキバルブ 10K並形フランジ接続タイプ (301型) <標準仕様>			
図 面 番 号	301-H3102		
日 時	2019-02-01		
三角法		尺 度	NON
承認	検 図	設 計	製 図
溝口	青 島		溝 口
TOBOバルブ 東邦工業株式会社			

型番	サイズ		面間	フランジ接続 JIS10K (並形)					適用ナット	T	H	重量
				L	D	C	数	h				
301-65	65	2 1/2	200	175	140	4	19	M16(W5/8)	16+2	105	11.8	
301-80	80	3	230	185	150	8	19	M16(W5/8)	16+2	115	16.4	
301-125	125	5	340	250	210	8	23	M20(W3/4)	22	165	40	