



単位：mm

型番	サイズ		面間 L	JIS 10K (並形)					適用ボルト	T	H	重量 kgf
				D	C	数	h					
NH-32	32	1 1/4	150	135	100	4	19	M16(W5/8)	20	/	5.8	
NH-80	80	3	210	185	150	8	19	M16(W5/8)	22	128	13.1	
NH-100	100	4	217	210	175	8	19	M16(W5/8)	24	145	17.6	

(注) サイズ 32A : バイパス弁なし

部番	部品名	材料	備考
①	弁箱	FC200	
②	弁体	FC200	
③	弁ゴム	NBR	
④	上部ガイド	CAC406	
⑤	下部ガイド	CAC406	
⑥	緩衝傘	FC200	サイズ 32A : CAC406
⑦	弁箱弁座	CAC406	
⑧	スプリング	SUS304-WPB	
⑨	スプリングガイド	C3604BD	
⑩	バイパス弁	C3771BD	サイズ 32A : なし
⑪	バイパス弁弁座	C3604BD	サイズ 32A : なし
⑫	止ナット	C3604BD	

(注) サイズ 32A : ②と⑨は、一体形 (CAC406)

使用条件			
最高使用圧力 (静流水)	1.37MPa {14kgf/cm <sup>2</sup> }		
(脈動水)	0.98MPa {10kgf/cm <sup>2</sup> }		
使用流体	水		
使用温度	常温 (0℃~80℃)		
<b>鋳鉄製緩衝傘付きバネ式水撃防止チャッキバルブ (バイパス弁付き)</b> <b>10K並形フランジ接続タイプ</b> <b>(NH型)</b> <b>&lt;標準仕様&gt;</b>			
図面番号	NH-H3101		
日時	2019-01-21		
三角法	尺度	NON	
承認	検図	設計	製図
溝口	青島	溝口	
<b>TOBOバルブ</b> <b>東邦工業株式会社</b>			