



部番	部品名	材質	備考
1	本体	FC200	*1
2	ふた	FC200	*1
3	フランジ	FC200	*2 20A~40Aは小判形 50Aは5K-50F
4	フランジパッキン	N R	
5	窓プレート	樹脂	
6	ふたパッキン	N R	
7	ライルター あみ ハンチングメタル	SUS304 SUS304	70メッシュ
8	ふた取付ボルト・ナット	SS400	ユニクロメッキ
9	水抜きボルト	SUS304	
10	水抜きパッキン	N R	
11	フランジ取付ボルト・ナット	SS400	ユニクロメッキ
12	底パッキン	N R	

*1 標準塗装色：TOB0色(ラッカー系 10PB3.5/1)
 *2 50Aのフランジ：JIS5K-50フランジ

(禁止事項)
 この図面は、当社製品の承認または販売購入を目的とするもので、それ以外の目的をもって使用または閲覧・複写することを禁じます。

(注) 『TB式砂取器』は、当社の商標です。
 (注) S-20, 25, 32(一般市販売り品)は、TBS-20, 25, 32(当社供給のポンプメーカー採用品)と仕様が同じで、図面共通です。

使用条件

- <製品目的>
 小型ポンプの砂の吸い込み防止
 ポンプ装置の一次側(吸込側)に取付け
 圧力 0~0.10MPa
 {0~1Kgf/cm²}
- <使用流体>井戸水・川水等
 (常温0°C~40°C)
- <最大流量>
 20, 25A : 50L/min
 32, 40A : 90L/min
 50A : 120L/min
- <配管向き> 水平配管

RcはPTねじ 単位：mm

型番	サイズ	a	b	c	d	e	f	g	h	L
S-20	20 3/4B	23	128	120	83	103	46	Rc 3/4	11	176
S-25	25 1B	23	128	120	83	103	46	Rc 1	11	176
S-32	32 1 1/4B	23	155	138	103	112	48	Rc1 1/4	12	205
S-40	40 1 1/2B	23	155	138	103	112	48	Rc1 1/2	12	205
S-50	50 2B	23	215	185	132	176	75	Rc 2	13	265

承認	検図	製図	設計	作成月日	尺度	製品名(型番)	図面番号
薄口			薄口		NON	TB式砂取器<鑄鉄製>(S型) <標準仕様>	S-R0401